



T8-LED Lysrör

I befintliga eller nya armaturer

T8-Ekonomi, T8-kompatibel, T8-High Performance



Integrerade enheter

T8 IP65, (FFR-se bild sid 4)



Installationer

Våra utbytesrör T8C (kompatibla) görs utan några förändringar av armaturen-CE-märkning bibehålls). Snabb montering.

Våra Ekonomi och "High Performance"-rör görs i nya armaturer (IP65 eller öppna) -kan levereras separat.

Våra integrerade enheter installeras i alla miljöer och är IP65-klassade
Ex. på installationer
Industrilokaler, Garage, Sjukhus, Skolor, Bilverkstäder, Bostäder.

Alla rör CE- och RoHS-certifierade. 5 års garanti.



Uni-light Ledlampor i Sverige AB

Kontakta

Bjorn Naumburg

Jan Billgren

Hemsida

070 290 1075 bjorn.naumburg@uni-lightled.com

073 987 2222 jbsales@uni-lightled.com

www.uni-lightled.com

Org.Nr: 556900-0366 VAT Nr/Momsreg. Nr.: SE5569000366-01 Innehär F-skattsedel

TEKNISK INFORMATION

Kompatibla utbytesrör T8C			
Lysrörsmodell	UL-T8C-60-8W	UL-T8C-120-18W	UL-T8C-150-22/30W
Effekt	8W	18W	22W/30W
Spänningsområde	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V
Frekvens	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
Ljushet	750 lm	1650 lm	2000/2800 lm
Färgtemperatur	6500K	6500K	6500K
Färgåtergivning index	≥80	≥80	≥80
Effektfaktor	0.93	0.93	0.93
Effektivitet	90%	90%	90%
Längd	590 mm	1195 mm	1500 mm
Vikt	0.30kg	0.50kg	0.56kg
Temperaturområde	-20°C-+45°C	-20°C-+45°C	-20°C-+45°C
Max. luftfuktighet	10%-95%	10%-95%	10%-95%
Livslängd	50,000 timmar	50,000 timmar	50,000 timmar

Ekonomirör T8E		
Lysrörsmodell	UL-T8E-60-10W	UL-T8E-120-18W
Effekt	10W	18W
Spänningsområde	220-240V	220-240V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Ljushet	950-1100 lm	1750-1950 lm
Färgtemperatur	3000-6000K	3000-6000K
Färgåtergivning index	≥80	≥80
Effektfaktor	0.93	0.93
Effektivitet	90%	90%
Längd	590 mm	1195 mm
Vikt	0.30 kg	0.50 kg
Temperaturområde	-20°C-+45°C	-20°C-+45°C
Max. luftfuktighet	95%	95%
Livslängd	50,000 timmar	50,000 timmar

Uni-light Ledlampor i Sverige AB

Kontakta

Bjorn Naumburg

Jan Billgren

Hemsida

070 290 1075 bjorn.naumburg@uni-lightled.com

073 987 2222 jbsales@uni-lightled.com

www.uni-lightled.com

Org.Nr: 556900-0366 VAT Nr/Momsreg. Nr.: SE5569000366-01 Innehåller F-skatteskedel

TEKNISK INFORMATION

T8 HP (High Performance). Dimringsbara		
Benämning	ULT8HP-60-18W	UL-T8HP-120-36W
Effekt	18W	36W
Spänningsområde	220-240V	220-240V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Ljusbild	1700-1900 lm	3200-3600 lm
Färgtemperatur	3000-6000 K	3000-6000 K
Färgåtergivning index	≥80	≥80
Effektfaktor	0.93	0.93
Effektivitet	90%	0.9
Längd	5990 mm	1195 mm
Vikt	0.30 kg	0.50 kg
Temperaturområde	-20°C-+45°C	-20°C-+45°C
Max. luftfuktighet	95%	0.95
Livslängd	50,000 timmar	50,000 timmar

T8IP65 Integrerad armatur. Dimringsbara		
Benämning	T8IP65-1-2-36W	IP65-1-2-36W
Effekt	36W	60W
Spänningsområde	220-240V	220-240V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Ljusbild	3400-3700 lm	5800-6600 lm
Färgtemperatur	3000-6000K	3000-6000K
Färgåtergivning index	≥80	≥80
Effektfaktor	0.93	0.93
Effektivitet	90%	90%
Längd	30 cm	120 cm
Vikt	0.5 kg	1,0 kg
Temperaturområde	-20°C-+45°C	-20°C-+45°C
Max. luftfuktighet	95%	95%
Livslängd	50,000 timmar	50,000 timmar
Sammankopplingsbar i serier	ja	ja

Uni-light Ledlampor i Sverige AB

Kontakta

Bjorn Naumburg

Jan Billgren

Hemsida

070 290 1075 bjorn.naumburg@uni-lightled.com

073 987 2222 jbsales@uni-lightled.com

www.uni-lightled.com

Org.Nr: 556900-0366 VAT Nr/Momsreg. Nr.: SE5569000366-01 Innehar F-skattesedel

TEKNISK INFORMATION

FFR Integrerad lysrörsarmatur. Dimringsbara		
Benämning	FFR-60-18W	IP65-1-2-36W
Effekt	18W	36W
Spänningsområde	220-240V	220-240V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Ljusbängd	1600-1800 lm	3200-3600 lm
Färgtemperatur	3000/6000K	3000/6000K
Färgåtergivning index	≥80	≥80
Effektfaktor	0.93	0.93
Effektivitet	90%	90%
Längd	60 cm	120 cm
Vikt	0.15 kg	0.3 kg
Temperaturområde	-20°C-+45°C	-20°C-+45°C
Max. luftfuktighet	95%	95%
Livslängd	50,000 timmar	50,000 timmar
Sammankopplingsbar i serier	ja	ja



Uni-light Ledlampor i Sverige AB

Kontakta

Bjorn Naumburg

Jan Billgren

Hemsida

070 290 1075 bjorn.naumburg@uni-lightled.com

073 987 2222 jbsales@uni-lightled.com

www.uni-lightled.com

Org.Nr: 556900-0366 VAT Nr/Momsreg. Nr.: SE5569000366-01 Innehar F-skattesedel