

A-Serien

HIGH PERFORMANCE



EKONOMI



A-serien.

Våra A-lampor finns i två kategorier-**HP-High Performance** och **E-Ekonomi**.

HP-lamporna är designade för industrin och den kommersiella sektorn där krav på kvalitet, livslängd och avkastning på investeringar är viktigare än bara priset. Dom är dimringsbara, tål aggressiv miljö (skyddad elektronik), dimrar vid eventuell överhettning för att skydda dioderna vid oväntad temperaturförhöjning- annars upphör dessa att fungera för gott. Dom kan också spolras med vatten och är dammsäkra. Våra patenterade drivdon ligger bakom lampornas exeptionella prestanda.

Ekonomilamporna har dioder som håller 30,000 timmar men är gjorda för normalt inomhusbruk liksom de flesta av marknadens LED-lampor.



A60- High Performance

Beteckning	ULA-6-A1	ULA-6-A2	ULA-8-A1	ULA-8-A2	ULA-10-A2
Effekt, W	6.5	6.5	8.5	8.5	10.5
Spänning V	110/240	110/240	110/240	110/240	110/240
Frekvens Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Ljushöjd lm (motsv. Watts)	523 (43W)	595 (48W)	693 (52W)	770 (57W)	1020 (80W)
Dimringsbar %	100	100	100	100	100
Färgtemperatur, K	2700 – 6000	2700 – 6000	2700 – 6000	2700 – 6000	2700 – 6000
Effektivitet %	93 – 97	93 – 97	93 – 97	93 – 97	93 – 97
Livslängd, timmar	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Fattning	E27/B22	E27/B22	E27/B22	E27/B22	E27/B22
Diameter	55	55	60	60	65
Längd	100	100	110	110	115
Garanti	5	5	5	5	5
Vikt g	75	75	75	75	109
Kviksilver mängd	0	0	0	0	0
Elektromagnetisk störning	negligerbar	negligerbar	negligerbar	negligerbar	negligerbar

Anm. A1-versionen gjord för högre omgivningstemperatur-installation i glober t.ex.

A-60 Ekonomi

Beteckning	K-EA-5	K-EA-6	K-EA-8
Effekt W	5	6	8
Spänning V	240	240	240
Frekvens Hz	50	50	50
Ljushöjd lm (motsv. Watts)	450(40W)	540 (50W)	700 (60W)
Dimringsbar	Nej	Nej	Nej
Färgtemperatur, K	2700 – 6000	2700 – 6000	2700 – 6000
Effektivitet %	85	85	85
Livslängd, timmar	30,000	30,000	50,000
Fattning	E27/B22	E27/B22	E27/B22
Diameter	55	55	55
Längd	100	100	110
Garanti	3	3	3
Vikt g	75	75	75
Kviksilver mängd	0	0	0